



ZANZARIERA ALFA - Molla tradizionale con cuffie telescopiche e cassone raggiato da 46
VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile a molla con cuffie telescopiche a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;
- Cassonetto superiore di avvolgimento raggiato, completo di piastre di chiusura in plastica, cuffie telescopiche che permettono una regolazione da -4 a +13 mm per le misure foro; molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione raggiata con dimensioni disponibili 46x56mm (ingombro con cuffia 52 mm);
- Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza) di serie a partire dai 2 mt di altezza ed opzionale per altezze inferiori;
- Guide laterali di scorrimento standard di dimensioni 22x34mm con sistema di aggancio e sgancio mediante zoccolo esterno alla guida;
- Guide laterali di scorrimento telescopiche opzionali con regolo per l'eventuale compensazione del fuori piombo sul foro architettonico fino a +14mm per lato;
- Le guide sono dotate di un'apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia dall'usura;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 27x33mm, completa di paraspigoli laterali di sicurezza e nappino pendente a normativa CE, per l'agevole recupero in manovra di chiusura lungo 60 cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- OPZIONALI:
 - o Frizione con altezza inferiore a 2000 mm
 - o Guide telescopiche
 - o Nappino da 120 cm
 - o Maniglia rovescia
- Misure di realizzazione:
 - o min 300x400 / max 2000x2300.

Divisione suMisura