



ZANZARIERA INDIA - Molla ad incasso con cassone da 50
VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile a molla a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;
- Tessuti filtranti o oscuranti totali in fibra di vetro e PVC (opzionali);
- Cassonetto superiore di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori a sezione quadra con dimensioni disponibili 50x50 mm;
- Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza) di serie a partire dai 2 mt di altezza ed opzionale per altezze inferiori;
- Guide laterali di scorrimento di dimensioni 50x33 mm con sistema di aggancio e sgancio incorporato;
- Le guide vengono fissate nel vano mediante compensatori in plastica che permettono di regolarle per adattare ad una profondità dell'incasso da un minimo di 35 mm ad un massimo di 48 mm;
- Le guide sono dotate di un'apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia dall'usura;
- Guida tapparella opzionale che permette una facile installazione della zanzariera sempre mediante gli stessi compensatori in plastica;
- Staffa di collegamento opzionale che funge da dima per il fissaggio del serramento alla cassa dello scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare la zanzariera ad incasso da 50 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 27x33 mm completa di parasigoli laterali di sicurezza e nappino pendente a normativa CE, per l'agevole recupero in manovra di chiusura lungo 60 cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- **OPZIONALI:**
 - o Oscurante Condor
 - o Filtrante Euroscreen
 - o Frizione con altezza inferiore a 2000 mm
 - o Guida tapparella
 - o Staffa di collegamento
 - o Compensatore basso
 - o Nappino da 120 cm
- **Misure di realizzazione:**

Divisione suMisura



- min 300x400 / max 2000x2700.

Divisione suMisura