



## ZANZARIERA MINISCENICA EVO INCASSO – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza barriere

### VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica che lavora decentrata rispetto l'asse della zanzariera;
- Cassonetto laterale di avvolgimento munito di spazzolino inclinato sulla schiena per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a + 10 mm in base, completo di piastre di chiusura in plastica, guida mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 40x41 mm;
- Profilo Cassa facile su 2 o 3 lati a seconda dell'opzione scelta dove viene poi incassata la zanzariera, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 50x38 mm;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 38x42 mm incernierata al cassonetto;
- Guida mobile inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 38x22 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 41x56 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- OPZIONALI:
  - o Profilo di scorrimento con biadesivo
  - o Guida tapparella
  - o Staffa di collegamento
  - o Compensatori in alluminio
  - o Distanziale per gocciolatoi
  - o Maniglietta in cuoio naturale
  - o Doppio battente con apertura decentrata
  - o Incasso su 2 lati
- Misure di realizzazione:
  - o min 285x680 / max 1500x2800.
  - o l'altezza deve essere superiore alla base di almeno 7 cm..

#### Divisione suMisura