



ZANZARIERA MINISCENICA EVO – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza barriere

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica che lavora decentrata rispetto l'asse della zanzariera;
- Cassonetto laterale di avvolgimento munito di spazzolino inclinato sulla schiena per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a + 10 mm in base, completo di piastre di chiusura in plastica, guida mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 40x41 mm;
- Profilo compensatore superiore, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 43x35 mm munito di accessorio gruppo di spinta che permette la regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro fino a +8 mm in base, e che allo stesso tempo permette di sostenere autonomamente il compensatore stesso durante l'installazione;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 38x42 mm incernierata al cassonetto e munita di accessorio di regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a +12 mm in altezza;
- Guida mobile inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 38x22 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 41x56 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- **OPZIONALI:**
 - o Profilo di riscontro con biadesivo
 - o Profilo di scorrimento con biadesivo
 - o Sistema per attacco frontale
 - o Manigletta in cuoio naturale
 - o Doppio battente con apertura decentrata
- **Misure di realizzazione:**
 - o min 285x680 / max 1500x2800
 - o l'altezza deve essere superiore alla base di almeno 7 cm.

Divisione suMisura